




RO2060

Met een bijna frame-loze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen.

De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde[®] ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimereeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en bas-ket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RO2060 is uiterst geschikt om grote(re) ruimtes te voorzien van het beste discrete geluid.

①




②



- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling

AFMETINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	210 mm
afmetingen (Ø x d)	235 x 100 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR03



Klank en interieur op hetzelfde niveau:
de RO2060 zorgt voor een topafwerking.

